

BAU GERÄTE

BAGER

Yanmar
SV08-1AS



Lösung für Arbeiten in engen Bereichen mit dem verstellbaren Unterwagen
Die Stabilität des Baggers verbessert
Dem ausfahrbaren, einklappbaren Planierschild, das für gesteigerte Effizienz steht.
Ideal für Arbeiten in engen Bereichen (680 bis 840 mm Breite).

Betriebsgewicht 1035 kg
Transportabmessungen 3050 x 730 x 1550 mm
Grabtiefe 1500 mm
Ausschütthöhe 1950 mm
Heckschwenkradius 725 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 5.88 / 9.95 kN
Fahrgeschwindigkeit 1.8 km/h
Yanmar Diesel Motor 2-Zylinder, 507 cm³

Yanmar
ViO10-2A



Große Wendigkeit und hervorragende Leistungen.
Nullheckbagger, wenn der Unterwagen ausgefahren ist.
Eingefahrener Unterwagen: passiert auch die engsten Stellen.
Ein- und Ausklappbarer Planierschild.

7.5 kW / 10.2 PS / 2400 U/min
Betriebsgewicht 1220 kg
Transportabmessungen 3040 x 1000 x 1420 mm
Grabtiefe 1950 mm
Ausschütthöhe 2370 mm
Heckschwenkradius 650 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 5.59 / 13.73 kN
Fahrgeschwindigkeit 2.1 km/h
Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm³

Yanmar ViO12-2A



Der ViO12 mit einem Betriebsgewicht von 1235 kg hat mit 1440 mm das längste Fahrwerk seiner Klasse, was eine merkliche Verbesserung für den Komfort des Bedieners bedeutet. Er genießt ein ruhigeres Fahrverhalten und kann seine Produktivität erhöhen. Außerdem ist die Maschine beim Arbeiten mit schweren Ladungen oder Anbauteilen noch stabiler, was für die wichtigsten Anwendungen, wie zum Beispiel Abrißarbeiten sehr wichtig ist.

9.2 kW / 12.5 PS / 2000 U/min
Betriebsgewicht 1235 kg
Transportabmessungen 3040 x 1000 x 1420 mm
Grabtiefe 2050 mm
Ausschütthöhe 2370 mm
Heckschwenkradius 650 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 570 / 1400 kgf
Fahrgeschwindigkeit 2,1 - 4 km/h
Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm³,
9,2 kW / 12,5 PS / 2000 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



Yanmar SV16



Kurzheckbagger:
Optimal für den Einsatz auf engsten Baustellen
Der ideale Minibagger für den innerstädtischen Einsatz.
Absoluter Komfort.
Kompakte Abmessungen für einen leichten Transport.
Geschlossener Hydraulikkreis mit Durchflussverteilung:
Präzision, Flexibilität, Leistung und eine perfekte Gleichzeitigkeit der Bewegungen.
Sauberer, leiser "TNV" Yanmar Motor.

Betriebsgewicht 1590 kg [Schutzdach]
1730 kg [Kabine]
Transportabmessungen 3450 x 980 x 2240 mm
Grabtiefe 2005 mm
2205 mm [Langer Löffelstiel]
Ausschütthöhe 2440 mm
2575 mm [Langer Löffelstiel]
Heckschwenkradius 980 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 7,6 / 13,7 kN
Fahrgeschwindigkeit 1,7 / 3,3 km/h
Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm³

Yanmar ViO17



Der VIPPS-Hydraulikkreis (ViO Progressive 3 Pumps System) verbessert die Arbeitsgeschwindigkeit aufgrund der kumulierbaren Pumpleistungen.
Die doppelt oder einfach wirkende Zusatzhydraulik ermöglicht die Nutzung verschiedener Anbaugeräte.
Dank des Nullheckkonzepts Möglichkeit, an einer Mauer oder auf engen Baustellen zu arbeiten.

12.1 kW / 16.5 PS / 2600 U/min
Betriebsgewicht 1765 kg
Transportabmessungen 3450 x 950 x 2370 mm
Grabtiefe 2200 mm
Ausschütthöhe 2630 mm
Heckschwenkradius 640 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 8.53 / 15.2 kN
Fahrgeschwindigkeit 2.1 – 4.3 km/h
Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm³

Yanmar SV18



Kompakt und problemlos zu transportieren.
Load-Sensing-Hydraulikkreis mit Durchflussverteilung und Kolbenpumpe mit variabler Pumpleistung für präzise Arbeitsbewegungen und gleichzeitige Arbeiten.
Sauberer, leiser "TNV"- Motor der neuen Generation.
Variablen Unterwagens

10.1 kW / 13.7 PS / 2200 U/min
Betriebsgewicht 1835 kg [Schutzdach]
1975 kg [Kabine]
Transportabmessungen 3660 x 980 x 2240 mm
Grabtiefe 2420 mm
Ausschütthöhe 2740 mm
Heckschwenkradius 980 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 7,4 / 15,2 kN
Fahrgeschwindigkeit 2,2 / 4,1 km/h
Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 854 cm³
9,5 kW / 12,9 PS / 2100 U/min

Yanmar SV22



Kurzheckbagger: optimal für den Einsatz auf engsten Baustellen, der ideale Minibagger für den innerstädtischen Einsatz.

Absoluter Komfort.

Kompakte Abmessungen für einen leichten Transport.

Geschlossener Hydraulikkreis mit Durchflussverteilung: Präzision, Flexibilität, Leistung und eine perfekte Gleichzeitigkeit der Bewegungen.

Sauberer, leiser "TNV" Yanmar Motor.

Betriebsgewicht 2120 kg [Schutzdach]

2260 kg [Kabine]

Transportabmessungen 3775 x 1380 x 2320 mm

Grabtiefe 2480 mm

Ausschütthöhe 2760 mm

Heckschwenkradius 980 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 11.8 / 18.6 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,4 / 4,1 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1115 cm³

Yanmar VIO23-6



Kurzheckbagger: optimal für den Einsatz auf engsten Baustellen, der ideale Minibagger für den innerstädtischen Einsatz.

Absoluter Komfort.

Kompakte Abmessungen für einen leichten Transport.

ViPPS-Hydraulikkreis: gleichmäßige gleichzeitige Bewegungen auch während des Fahrens

Sauberer, leiser "TNV" Yanmar Motor.

13,4 kW / 18,2 PS / 2200 U/min

Betriebsgewicht	2295 kg [Canopy]
	2435 kg [Cabin]
Transportabmessungen	3890 x 1550 x 2480 mm
Grabtiefe	2450 mm
Ausschütthöhe	2570 mm
Heckschwenkradius	690 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel)	13.1 / 17.5 kN
Fahrgeschwindigkeit	2,2 / 4,2 km/h
Yanmar Diesel Motor	3 cylinders 14,6 kW / 19,4 PS / 2400 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

Yanmar ViO27-6



Unvergleichlich kompakt: echter Kurzheckbagger

ViPPS-Hydraulikkreis: gleichmäßige gleichzeitige Bewegungen auch während des Fahrens

Yanmar-Motor der neuen Generation: Verbesserung von Leistung, Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen

Kein Kompromiss bei der Leistung: ein schnelles und effizientes Arbeiten, selbst unter schwierigsten Bedingungen

Yanmar Full Protect: einzigartigen und umfassenden Schutz aller seiner Auslegerzylinder

Universal Design: erhöht Komfort und Produktivität

Betriebsgewicht 2665 kg [Schutzdach]
2770 kg [Kabine]

Transportabmessungen 4100 x 1500 x 2530 mm

Grabtiefe 2690 mm

2940 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 2830 mm

2985 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 750 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 14.4 / 23.1 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.8 - 4.5 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1115 cm³

15.2 kW / 20.7 PS / 2500 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

Yanmar ViO26-6



Unvergleichlich kompakt: echter Kurzheckbagger, welcher bei Drehungen des Oberwagens mehr Sicherheit gewährleistet.

Einfacher Transport: sein Transportgewicht von nur 2590 kg (Kabinenausführung) ermöglicht den Transport des ViO26-6 mitsamt Zubehör auf einem Anhänger.

"Flow Sharing" Hydrauliksystem : bestehend aus einer Verstellpumpe und einem Lastsignalund Durchfluss-Verteiler, gewährleistet es die Ausführung der vom Bediener angeforderte Bewegungskombination.

Neuer Führerstand: Mehr Beinfreiheit, „Universal Design“, neue Instrumente, verbesserte Ergonomie und erhebliche Lärmreduzierung.

Hohe Leistung : Verbesserung des Antriebstranges: (Motor, Hydraulikpumpe, Verteiler) damit Sie sich nicht zwischen Leistung und Kompaktheit entscheiden müssen.

Betriebsgewicht 2560 kg [Schutzdach]
2665 kg [Kabine]

Transportabmessungen 4110 x 1500 x 2530 mm

Grabtiefe 2690 mm

2940 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 2830 mm

2990 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 750 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 14.5 kN / 24.5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.8 – 4.5 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1115 cm³

15.2 kW / 20.7 PS / 2500 U/min

Yanmar SV26



Der bereits sehr geringe Kraftstoffverbrauch (4 Liter/Std.) kann noch weiter reduziert werden, wenn das optional erhältliche System zur automatischen Leerlaufrückstellung installiert wird. Nach 4 sek ohne Nutzung stellt sich der Motor auf Leerlaufdrehzahl zurück.

Das von Yanmar patentierte Progressive 3-Pumps System VIPPS steigert sowohl die Leistung als auch die Arbeitsgeschwindigkeit und ermöglicht gleichmäßige Bewegungen bei gleichbleibend hoher Arbeitsgeschwindigkeit.

Die optimale Kombination der Aushubkräfte und der Arbeitszyklen ermöglicht eine herausragende Produktivität.

Betriebsgewicht 2600 kg [Gummiketten / Schutzdach]

2710 kg [Stahlketten / Schutzdach]

2740 kg [Gummiketten / Kabine]

2850 kg [Stahlketten / Kabine]

Transportabmessungen 4250 x 1550 x

2435 mm

Grabtiefe 2735 mm

2805 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 2835 mm

2995 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 1160 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 14.71 / 24.52 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.9 – 4.8 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1331 cm³

17.6 kW / 23.9 PS / 2400 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

Yanmar VIO33-6



Unvergleichlich kompakt: echter Kurzheckbagger

ViPPS-Hydraulikkreis: gleichmäßige gleichzeitige Bewegungen auch während des Fahrens

Yanmar elektronisch gesteuerten Motor der neuen Generation: Verbesserung von Leistung, Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen

Zur Standardausstattung gehören auch die Leerlaufautomatik und ein „Eco-Modus“ zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Kein Kompromiss bei der Leistung: ein schnelles und effizientes Arbeiten, selbst unter schwierigsten Bedingungen

Yanmar Full Protect: einzigartigen und umfassenden Schutz aller seiner Auslegerzylinder

Universal Design: erhöht Komfort und Produktivität

Luftgefederter Sitz als Standard für maximalen Komfort

Betriebsgewicht 3 155 kg [Gummiketten / Schutzdach]

3 255 kg [Stahlketten / Schutzdach]

3 275 kg [Gummiketten / Kabine]

3 375 kg [Stahlketten / Kabine]

Transportabmessungen 4 510 x 1 550 x 2 460 mm

Grabtiefe 2 950 mm [kurzer arm]

3 190 mm [langer arm]

Ausschütthöhe 3 160 mm [kurzer arm]

3 330 mm [langer arm]

Heckschwenkradius 775 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 16,1 / 29,9 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,7 - 4,5 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1642 cm³

18.9 kW / 25.3 PS / 2200 U/min

YANMAR

Yanmar VIO38-6



Unvergleichlich kompakt: echter Kurzheckbagger

ViPPS-Hydraulikkreis: gleichmäßige gleichzeitige Bewegungen auch während des Fahrens

Yanmar elektronisch gesteuerten Motor der neuen Generation: Verbesserung von Leistung, Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen

Zur Standardausstattung gehören auch die Leerlaufautomatik und ein „Eco-Modus“ zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs

Kein Kompromiss bei der Leistung: ein schnelles und effizientes Arbeiten, selbst unter schwierigsten Bedingungen

Yanmar Full Protect: einzigartigen und umfassenden Schutz aller seiner Auslegerzylinder

Universal Design: erhöht Komfort und Produktivität

Luftgefederter Sitz als Standard für maximalen Komfort

Betriebsgewicht 3575 kg [Gummiketten / Schutzdach]

3675 kg [Stahlketten / Schutzdach]

3695 kg [Gummiketten / Kabine]

3795 kg [Stahlketten / Kabine]

Transportabmessungen 4760 x 1740 x 2470 mm

Grabtiefe 3530 mm

Ausschütthöhe 3730 mm

Heckschwenkradius 775 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 18.1 kN / 32.1 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.7 – 4.5 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1642 cm³

18.9 kW / 25.3 PS / 2200 U/min

Yanmar SV22



Kurzheckbagger: optimal für den Einsatz auf engsten Baustellen, der ideale Minibagger für den innerstädtischen Einsatz.

Absoluter Komfort.

Kompakte Abmessungen für einen leichten Transport.

Geschlossener Hydraulikkreis mit Durchflussverteilung: Präzision, Flexibilität, Leistung und eine perfekte Gleichzeitigkeit der Bewegungen.

Sauberer, leiser "TNV" Yanmar Motor.

Betriebsgewicht 2120 kg [Schutzdach]

2260 kg [Kabine]

Transportabmessungen 3775 x 1380 x 2320 mm

Grabtiefe 2480 mm

Ausschütthöhe 2760 mm

Heckschwenkradius 980 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 11.8 / 18.6 kN

Fahrgeschwindigkeit 2,4 / 4,1 km/h

Yanmar Diesel Motor 3-Zylinder, 1115 cm³

13,4 kW / 18,2 PS / 2200 U/min

Yanmar VIO50-6



Proportionalregelung der Zusatzkreis.

Der Hydraulikkreislauf des ViO50-6 hat eine Summenleistungsregelung, die mit drei Verstellpumpen zum Variieren der Ölmenge und einem Steuerblock mit vielfältigen Kombinationen ausgestattet ist.

Schnelle und einfache tägliche Prüfungs- und Wartungsschritte.

Betriebsgewicht 4700 kg [Gummiketten]

4770 kg [Stahlketten]

Transportabmessungen 5,250 x 1,970 x 2,640 mm

Grabtiefe 3550 mm

3745 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 3890 mm

4010 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 975 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 20.4 / 37.27 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.3 - 4.6 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 2189 cm³

Yanmar VIO57-6B



Yanmar diesel Stage V motor mit DPF
Ausgezeichnete Aushubleistungen für einen Bagger dieser Größe.

Nullheckbagger: kann auch auf engen Baustellen problemlos arbeiten.

Der Hydraulikkreislauf des ViO57-6 hat eine Summenleistungsregelung und ist über eine Proportionalregelung bedient

29.5 kW / 40.1 PS / 2400 U/min

Betriebsgewicht 5485 kg [Gummiketten]

5515 kg [Stahlketten]

Transportabmessungen 5510 x 1990 x 2540 mm

Grabtiefe 3710 mm

4000 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 4240 mm

4420 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 995 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 24.4 / 42.17 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.2 - 4.4 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 1,995 l

32,6 kW / 2200 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

Yanmar SV 60



KOMFORT

Reduzierter Aktionsradius: 3565 mm

Leistungstarker Yanmar 4-Zylinder-Motor

VIPPS Hydraulik-System mit kumuliertem Durchfluss

Proportionalsteuerung

Außerordentliche Stabilität

Ausgezeichnete Hubkraft

Reduzierte Gesamtbetriebskosten

LEISTUNG & SICHERHEIT

Unvergleichliche Zugänglichkeit

Sehr geräumige Kabine

Große Beinfreiheit

Luftgefederter Sitz

Zahlreiche Staufächer

Rückfahrkamera

Optimale Übersicht

Ausgezeichnete Ergonomie des Fahrerplatzes

Betriebsgewicht 5635 kg [gummiraupen]

5665 kg [stahlraupen]

Transportabmessungen 5675 x 1990 x 2540 mm

Grabtiefe 3650 mm

3945 mm [long arm]

Ausschütthöhe 4280 mm

4460 mm [long arm]

Heckschwenkradius 1325

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 24.8 kN / 41.9 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.2 - 4.7 km/h

Yanmar Diesel Motor

32.6 kW / 2200 min-1

Yanmar ViO80-1



Unvergleichlich kompakt für die Nutzung auf sehr engen Baustellen.

Maximale Stabilität und ausserordentliche Hubkapazität.

Branchenführende Leistungen für einen Midibagger dieser Grösse.

Neuer, sehr kraftvoller und umweltfreundlicher Yanmar-Motor mit elektronischen Motorsteuerung, Common Rail und Partikelfilter.

Großzügige und komfortable Kabine.

Ausgezeichnete Zugang zu allen Komponenten und schnellen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Betriebsgewicht 8065 kg [Gummiketten]

8125 kg [Stahlketten]

Transportabmessungen 6450 x 2710 x 2270 mm

Grabtiefe 4130 mm

4500 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 4700 mm

4950 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 1135 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 40.8 / 63.5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.5 - 4.5 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 3318 cm³

40.7 kW / 55.3 PS / 2000 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



Yanmar B7-6



Der Yanmar-Sigma-Ausleger ist ein dreiteiliger Verstellausleger:

- Der dem Fahrer den kleinsten Drehkreis
- Eine größere Hubleistung
- Optimale Sicht anbietet.

Betriebsgewicht 8200 kg [Gummiketten]

8180 kg [Stahlketten]

Transportabmessungen 5850 x 2270 x 2680 mm

Grabtiefe 4450 mm

Ausschütthöhe 5540 mm

Heckschwenkradius 1139 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 40,6 / 56,9 kN

Fahrtgeschwindigkeit 2.7 - 4.8 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 3318 cm³

Yanmar VIO82



41.4 kW / 55,1 PS / 1900 U/min

Betriebsgewicht 8200 kg [Gummiketten]

8260 kg [Stahlraupen]

Transportabmessungen 6920 x 2270 x 2785 mm

Grabtiefe 4150 mm

4500 mm [langem Löffestiel]

Ausschütthöhe

Heckschwenkradius 1135 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 40.8 kN / 63.5 kN

Fahrtgeschwindigkeit 2.5 - 5 km/h

Yanmar Diesel Motor 4 Zylindermotor, 3318 cm³

39.3 kW / 52.7 HP / 1900 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



Yanmar VIO80-2PB



Unvergleichlich kompakt für die Nutzung auf sehr engen Baustellen.

Maximale Stabilität und ausserordentliche Hubkapazität.

Branchenführende Leistungen für einen Midibagger dieser Grösse.

Neuer, sehr kraftvoller und umweltfreundlicher Yanmar-Motor mit elektronischen Motorsteuerung, Common Rail und Partikelfilter.

Großzügige und komfortable Kabine.

Ausgezeichnete Zugang zu allen Komponenten und schnellen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Betriebsgewicht 8810 kg [gummiketten]

8870 kg [stahlraupen]

Transportabmessungen 5290 x 2270 x 2680 mm

Grabtiefe 4160 mm

Ausschütthöhe 5710 mm

Heckschwenkradius 1265 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 40.8 kN / 63.5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.5 - 4.5 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-cylinder / 39.3 kW / 1900 l/min

Motorleistung

Yanmar SV100-2



Unvergleichlich kompakt für die Nutzung auf sehr engen Baustellen.

Maximale Stabilität und ausserordentliche Hubkapazität.

Branchenführende Leistungen für einen Midibagger dieser Grösse.

Neuer, sehr kraftvoller und umweltfreundlicher Yanmar-Motor mit elektronischen Motorsteuerung, Common Rail und Partikelfilter.

Großzügige und komfortable Kabine.

Ausgezeichnete Zugang zu allen Komponenten und schnellen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Betriebsgewicht 9625 kg

Transportabmessungen 6390 x 2320 x 2810 mm

Grabtiefe 4290 mm

4640 mm [Langer Löffelstiel]

Ausschütthöhe 5140 mm

5300 mm [Langer Löffelstiel]

Heckschwenkradius 1330 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 45,8 / 68.5 kN

Fahrgeschwindigkeit 2.5 / 4.4 km/h

Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 3318 cm³

51.7 kW / 70.3 PS / 2100 U/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



Yanmar SV100-2PB



Unvergleichlich kompakt für die Nutzung auf sehr engen Baustellen.

Maximale Stabilität und ausserordentliche Hubkapazität.

Branchenführende Leistungen für einen Midibagger dieser Grösse.

Ausgezeichnete Zugang zu allen Komponenten und schnellen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Höhere Beweglichkeit und sehr gut geeignet um die Ladung zu positionieren.

Um bis zu 45% höhere Hublasten bei bestimmten Einsätzen.

Arbeitszylinder auf Zug = Hervorragende Losbrechkraft.

Einfache und oben-gelagerte Montage des Arbeitszylinders = Schutz gegen Beschädigung, Ballast um 50% verringert, Schmierstellen, tägliche Wartung und damit verbundene Kosten um 50% reduziert.

Betriebsgewicht 10360 kg
Transportabmessungen 6730 x 2320 x 2840 mm
Grabtiefe 4330 mm 4580 mm [blade lowered]
Ausschütthöhe 6210 mm
Heckschwenkradius 1470 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 45,8 / 68.5 kN
Fahrgeschwindigkeit 2.5 / 4.4 km/h
Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 3318 cm³

51.7 kW / 70.3 PS / 2100 U/min

Yanmar SV120



Standfest bei hohen Traglasten. Kurzheck – ideal auf engen Baustellen.

Leistungsstarker, sparsamer und umweltfreundlicher Motor EU Stufe IIIB / EPA Tier 4 Interim.

LUDV-Hydraulik für besonders effiziente Aushubarbeiten.

Zweistufiger Fahrtrieb mit Schaltautomatik für schnelles Umsetzen.

Smart Control für effizientes Arbeiten und Bedienen, inkl. Fingertip Steuerung.

Planierschild mit abgerundetem Profil für verbesserten Material-Abtransport.

Optionale Schwimmstellung für effiziente Planierarbeiten.

Betriebsgewicht 11300 kg
Transportabmessungen 7 350 x 2 700 x 2 870 mm
Grabtiefe 4 320 mm
Ausschütthöhe 5 250 mm
Heckschwenkradius 1 600 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 61 / 81,5 kN
Fahrgeschwindigkeit 2.7 / 5.4 km/h

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

BAU GERÄTE TRANSPORTER

C08 Power



Ein robuster Unterwagen der es ermöglicht, Treppen hochzufahren und auf schwierigen Böden oder in unwegigen Gelände zu arbeiten.

Geeignet für den Transport vieler Arten von Material (Baumaterial, Erde, Zuschlagstoffe, Torf...).

Große Wendigkeit und maximale Leistung und Motordrehzahl in allen Situationen dank des hydraulischen Systems.

Bei der Version mit Selbstlader ist die Ladefunktion während der Fahrt einsatzfähig.

Betriebsgewicht 560 kg [standard]

665 kg [mit Hochkipper]

Transportabmessungen 2151 x 810 x 1336 mm

2820 x 835 x 1336 mm [mit Hochkipper]

Nutzlast 800 kg

Kippwagenvolumen 0.34 / 0.45 m³ [randvoll / gehäuft]

Kippvorrichtung 1 seitig

Fahrgeschwindigkeit 4 km/h

Yanmar Diesel Motor LN 100 AE 10 HP

C08 Hi Tip



Ein robuster Unterwagen der es ermöglicht, Treppen hochzufahren und auf schwierigen Böden oder in unwegigen Gelände zu arbeiten.

Geeignet für den Transport vieler Arten von Material (Baumaterial, Erde, Zuschlagstoffe, Torf...).

Große Wendigkeit und maximale Leistung und Motordrehzahl in allen Situationen dank des hydraulischen Systems.

Bei der Version mit Selbstlader ist die Ladefunktion während der Fahrt einsatzfähig.

Kipphöhe, die ein Abkippen in die meisten Kippwagen ermöglicht: 1440 mm.

Betriebsgewicht 670 kg [standard]

770 kg [mit Hochkipper]

Transportabmessungen 1940 x 800 x 1250 mm

2530 x 850 x 1250 mm [mit Hochkipper]

Nutzlast 800 kg

Kippwagenvolumen 0.31 / 0.38 m³ [randvoll / gehäuft]

Kippvorrichtung 1 seitig

Fahrgeschwindigkeit 4.8 km/h

Yanmar Diesel Motor LN 100 AE 10 HP

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

C12R-B



Effizient auf allen Bodenarten.
Robuste Bauweise.
Kipphebelverriegelung, Schutzbügel
oben am Kippwagen und
Sicherheitsgurt

Betriebsgewicht 1100 kg
Transportabmessungen 2650 x 950 x 1470 mm
Nutzlast 1150 kg
Kippwagenvolumen / g0.4 / 0.52 m³ [randvoll
ehäuft]
Kippvorrichtung 3 seitig
Fahrgeschwindigkeit 5.5 km/h
Yanmar Diesel Motor 2-Zylinder, 507 cm³

C30R-3



Kompakte Abmessungen: Der
perfekte Partner für eine effiziente
Arbeit auf beengten Baustellen.

Frontkipper, mit 3 klappbaren
Seitenwänden und einer hohen
Ladekapazität: 1,24 m³ (gehäuft)

Verbesserter Fahrerstand mit
drehbarem Sitz

Kraftvoller Yanmar 4-Zylinder Motor
mit EGR und DPF

2-Pumpen und 2-Motoren-
Hydrostat-System (HST) mit variabler
Drehzahl: optimierte Manövrierbarkeit
und feinfühleriger Steuerung

7.5 kW / 10.2 PS / 2800 U/min
Betriebsgewicht 2650 kg
Transportabmessungen 3280 x 1590 x 2310 mm
Nutzlast 2500 kg
Kippwagenvolumen 0.88 / 1.24 m³
[randvoll/gehäuft]
Kippvorrichtung 1 seitig
Fahrgeschwindigkeit 5.7 / 11 km/h
Yanmar Diesel Motor 4 -Zylinder
34.3 kW / 46 PS / 2800 U/min

C50R-5

SMARTASSIST
Remote



Breite stahlverstärkte Gummiketten
mit automatischer Kettenspannung
Pendelnd gelagerte Tragrollen
Hohe Bodenfreiheit des Kippwagens
(658 mm).

Saubere Abgase und hohe Leistung.

Betriebsgewicht 5791 kg
Transportabmessungen 4540 x 2200 x 2730 mm
Nutzlast 3800 kg
Kippwagenvolumen 1,4 / 2,3 m³ [randvoll /
gehäuft]
Kippvorrichtung 1 seitig [Rückwärts]
Fahrgeschwindigkeit 9,2 km/h
Yanmar Diesel Motor 4-Zylinder, 2999 cm³

83,2 kW / 113,1 PS / 2500 U/min

YANMAR

C30R-3TV



Kompakte Abmessungen: Der perfekte Partner für eine effiziente Arbeit auf beengten Baustellen.

Drehbare Mulde (180°) mit einer hohen Ladekapazität: 1,50 m³ (gehäuft)

Verbesserter Fahrerstand mit drehbarem Sitz

Kraftvoller Yanmar 4-Zylinder Motor mit EGR und DPF

2-Pumpen und 2-Motoren-Hydrostat-System (HST) mit variabler Drehzahl: optimierte Manövrierbarkeit und feinfühligere Steuerung

Betriebsgewicht 2865 kg

Transportabmessungen 3640 x 1565 x 2310 mm

Nutzlast 2500 kg

Kippwagenvolumen 1,13 / 1,50 m³ [randvoll / gehäuft]

Kippvorrichtung drehbar auf 180°

Fahrgeschwindigkeit 5,7 / 11 km/h

Yanmar Diesel Motor 4 -Zylinder

34.3 kW / 46 PS / 2800 U/min

BAU GERÄTE RADLAGER

V80



Betriebsgewicht 4900 kg

Betriebsabmessungen 5060 x 1850 x 2640 mm

Fahrgeschwindigkeit 4 - 20 km/h

Motorleistung 46,2 kW / 63 HP / 2200 giri/min

V70S



Betriebsgewicht 5400 kg

Transportabmessungen 5090 x 1850 x 2660 mm

Fahrgeschwindigkeit 4 - 20 km/h

Motorleistung 46,2 kW / 63 CV / 2200 giri/min

V100



Betriebsgewicht 5 800 kg

Transportabmessungen 5 270 x 1 950 x 2 765 mm

Fahrgeschwindigkeit 4 - 20 km/h

Motorleistung 53,7 kW / 73 CV / 2200 giri/min

Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal
Tel: +43 660 8374747
E-mail: office@bordis-baustoff.at
Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



V120



Betriebsgewicht 7 000 kg
Transportabmessungen 5 480 x 2 100 x 2 780
Fahrgeschwindigkeit 6 - 20 km/h
Motorleistung 74,4 kW / 101 HP / 2000 giri/min

BAU GERÄTE MOBILBAGGER

B75W

Kurzheck und Kompaktdimensionen : standfest bei hohen Traglasten und ideal unter beengten Einsatzbedingungen

Neuer Yanmar-Motor mit Dieselpartikelfilter, der der neuen Abgasnorm der Stage V entspricht
4 unabhängige Zusatzsteuerkreise für den Betrieb der gängigen Arbeitswerkzeuge

Fahrgeschwindigkeiten bis zu 30 km/h für zügigen Ortswechsel

14° Achspendelung für Stabilität auch in unebenem Gelände

Präzise Arbeitsspiele und effizientes Arbeiten und Bedienen durch Yanmar Smart Control und Fingertip control

Ruckfreie Fahrautomatik, zusätzliches Fahrpedal zum feinfühligem Versetzen der Maschine

Ergonomische Kabine mit exzellenter Sicht und hohem Komfort

Betriebsgewicht 7 400 / 7 600 kg
Transportabmessungen 5710 x 2190 x 2920 mm
Grabtiefe 3200 / 3800 mm
Heckschwenkradius 1480 mm
Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 38 / 30 kN
Fahrgeschwindigkeit 0 - 30 km/h



Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal

Tel: +43 660 8374747

E-mail: office@bordis-baustoff.at

Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



BORDI'S

B95W

Kurzheck und Kompaktdimensionen : standfest bei hohen Traglasten und ideal unter beengten Einsatzbedingungen

Leistungsstarker, sparsamer und umweltfreundlicher Motor EU Stufe IV / EPA Tier 4 Final

4 unabhängige Zusatzsteuerkreise für den Betrieb der gängigen Arbeitswerkzeuge

Fahrgeschwindigkeiten bis zu 36 km/h für zügigen Ortswechsel

14° Achspendelung für Stabilität auch in unebenem Gelände

Präzise Arbeitsspiele und effizientes Arbeiten und Bedienen durch Yanmar Smart Control und Fingertip control

Ruckfreie Fahrautomatik, zusätzliches Fahrpedal zum feinfühligem Versetzen der Maschine

Ergonomische Kabine mit exzellenter Sicht und hohem Komfort

Rückfahrkamera serienmäßig

Betriebsgewicht 9100 / 9500 kg

Transportabmessungen 6300 x 2450 x 2930 mm

Grabtiefe 4080 mm

Heckschwenkradius 1550 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 53,2 kN / 42,6 kN

Fahrgeschwindigkeit 0 - 36 km/h

YANMAR



Adresse: Weingartenstraße 69, 2214 Auersthal
Tel: +43 660 8374747
E-mail: office@bordis-baustoff.at
Web: <https://www.bordis-baustoff.at>



B110W

Kurzheck und Kompaktdimensionen : standfest bei hohen Traglasten und ideal unter beengten Einsatzbedingungen

Leistungstarker, sparsamer und umweltfreundlicher Motor EU Stufe IV / EPA Tier 4 Final

4 unabhängige Zusatzsteuerkreise für den Betrieb der gängigen Arbeitswerkzeuge

Fahrtgeschwindigkeiten bis zu 36 km/h für zügigen Ortswechsel

14° Achspendelung für Stabilität auch in unebenem Gelände

Präzise Arbeitsspiele und effizientes Arbeiten und Bedienen durch Yanmar Smart Control und Fingertip control

Ruckfreie Fahrautomatik, zusätzliches Fahrpedal zum feinfühligem Versetzen der Maschine

Ergonomische Kabine mit exzellenter Sicht und hohem Komfort

Rückfahrkamera serienmäßig

Betriebsgewicht 11 000 kg / 12 500 kg

Transportabmessungen 6800 x 2500 x 2990 mm

Grabtiefe 4315 mm / 4665 mm

Heckschwenkradius 1600 mm

Ausbrechkraft (Ausleger/Löffel) 72.0 kN / 58.5 kN

Fahrtgeschwindigkeit 0 - 36 km/h

YANMAR

